

# PREVIO® SALUDINE®

## Desinfectante para el tratamiento de aguas



### DESCRIPCIÓN

Desinfectante de agua de bebida a base de peróxido de hidrógeno, especialmente indicado para aguas de consumo animal en explotaciones.

### MODO DE EMPLEO

#### Desinfección del agua:

Aplicar el producto repartido en diferentes puntos de la masa de agua, en las siguientes cantidades:

- **Tratamiento de choque**  
300 ml/m<sup>3</sup> de agua
- **Tratamiento de mantenimiento** 30-50 ml/m<sup>3</sup> de agua

#### Limpieza de conducciones:

Emplear una solución del 1,5 al 3%

#### Aplicación

Recirculación, dejando actuar durante 3 horas.

*El producto también puede ser aplicado mediante bomba dosificadora de peróxido de hidrógeno.*



### FORMATO

Envases de 24 kg, 240 kg y 1200 kg



### COMPOSICIÓN

Peróxido de hidrógeno 50%,  
Excipientes c.s.p 100%

### USO

Indicado para la desinfección del agua en balsas, estanques o depósitos y limpieza de los sistemas de almacenamiento y distribución.



### INDICACIONES

- **Alto poder oxidante y desinfectante.**
- **Elimina el biofilm** e impide su reaparición controlando de esta forma la aparición de diarreas.
- **Eficacia Bactericida, Virucida, Fungicida** garantizando una completa desinfección del agua de bebida.
- **Controla la corrosión.**
- **Cumple la norma UNE 902** para tratamiento de aguas de consumo para peróxidos de hidrógeno.
- **Sin el olor** y otras desventajas del cloro, como la aparición de cloraminas, sustancias con alto efecto irritante.
- **Biodegradable.**
- **Inhibidor de la incrustación.**



Un producto de  
**Laboratorios Zotal S.L.U.**

Ctra. Nacional 630, km. 809  
Apartado de Correos 4  
41900 Camas, Sevilla  
Tel: +34 954 390 204  
zotal@zotal.com

[www.zotal.com](http://www.zotal.com)