



andrés pintaluba, s.a.

APSACHEM PEROXID

DESCRIPCIÓN

Desinfectante/Oxidante de uso profesional para el tratamiento del agua y la limpieza y desinfección de superficies en contacto con el agua.

USO

Tratamiento del agua

- Para su aplicación instalar sistema de dosificación automático preferiblemente en el depósito de cabecera.
- Dosis de mantenimiento: 3 Kilogramos/100.000 litros de agua (3 cc/100 litros de agua).
- Puede dosificarse hasta 7 kilogramos/100.000 litros de agua (7 cc/100 litros de agua).

Limpieza y desinfección de superficies en contacto con el agua.

Dosis de limpieza y desinfección del sistema de distribución del agua: 3%. Mantener durante 6 horas en el sistema de distribución, vaciar y aclarar con agua apta para consumo. Realizar esta operación durante el vacío sanitario.

FORMATO

Envases de 5 kg,
30 kg y 200 kg.



COMPOSICIÓN

| *Peróxido de Hidrógeno 49,5%*

REGISTRO: Producto conforme
a la UNE-EN 902.



VENTAJAS

- » Asegura la calidad microbiológica del agua.
- » Compatible con el uso de acidificantes.
- » Elimina eficazmente la formación del Biofilm del sistema de distribución de agua.

APSACHEM PEROXID

PERÓXIDO DE
HIDRÓGENO
DE CALIDAD
ALIMENTARIA
ESTABILIZADO



ANDRÉS PINTALUBA

Calle Prudenci Bertrana, 5
43206 Reus, Tarragona
pintaluba@pintaluba.com
+34 977 317 111

www.pintaluba.com