

# OX-NETAL 4®

## DETERGENTE ALCALINO



### DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para limpieza de superficies, equipos y utensilios con gran cantidad de grasa y suciedad. Su formulación específica garantiza un óptimo resultado, permitiendo al mismo tiempo un ahorro sustancial de producto, tiempo y mano de obra en las operaciones de limpieza. La formulación de su espuma garantiza una mayor adherencia a las superficies maximizando su poder desengrasante.

### USO

- **Método de aplicación:** Pulverización, inmersión o trapeado. Producto apto para aplicar con equipos de proyección de espuma.

Aplicar el producto preferiblemente con agua caliente (45 - 60°C) para optimizar el proceso de limpieza. Dejar actuar durante 10-15 minutos y aclarar con agua posteriormente.

La capacidad arrastrante de materia orgánica siempre es mayor cuando hay un alto grado de humedad, por lo que en determinados casos es conveniente humedecer previamente la zona a tratar para que el producto penetre más profundamente y pueda actuar con mayor eficacia.

- **Dosificación:** Utilizar el producto a una dosis entre el 2% y el 6%.



### FORMATO

Envases de 20 kg.



### COMPOSICIÓN

Mezcla de tensoactivos aniónicos, no iónicos, secuestrantes, saponificantes, humectantes y disolventes orgánicos.



### VENTAJAS

- Combate grasa, suciedad y malos olores, suspendiéndolos y eliminándolos mediante el agua de limpieza.
- Su formulación exclusiva garantiza un óptimo poder detergente y desengrasante incluso en condiciones difíciles, permitiendo un ahorro sustancial de los recursos destinados a las operaciones de limpieza.
- Espuma superior de adherencia prolongada que garantiza un óptimo período de actuación, maximizando la eficacia del proceso de limpieza.
- Máximo rendimiento y óptima capacidad espumante.
- Aplicado antes de la desinfección mejora la eficacia de la misma.
- Miscible en agua y de fácil enjuague.
- Excelente capacidad de penetración incluso en las superficies más difíciles de limpiar.
- Se aclara fácilmente con agua tras su aplicación.
- No corrosivo. Respetuoso con todo tipo de materiales.
- Indicado para su aplicación con equipos de proyección de espuma.



Un producto de  
**GRUPO OX**

**www.grupoox.com**  
Parque Tecnológico Walqa,  
Ctra. de Zaragoza, km 566  
22197 Cuarte (Huesca)  
Tel: (+34)974 214 124  
Fax: (+34) 974 214 470