

BELOX 50

Desinfectante de agua



DESCRIPCIÓN

Tratamiento y desinfección del agua en depósitos y conducciones de instalaciones en el entorno ganadero.

Potabilizador desinfectante con actividad oxidante, eficaz frente a los microorganismos que pueden estar presentes en el agua.

BELOX 50 es el único biocida autorizado bajo el reglamento BPR (número de autorización ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719) para la desinfección en continuo de agua de bebida para animales (sin restricción de especies), con eficacia bactericida y viricida certificada.

Uso por personal industrial y personal profesional especializado)



COMPOSICIÓN

Peróxido de Hidrógeno estabilizado 49,9%



FORMATOS

32 Kg, 225 Kg y 1.100 Kg

USO

Modo de empleo

- El producto se añade de forma continua al agua para consumo mediante un sistema dosificador.
- El peróxido de hidrógeno en agua para consumo para desinfección tiene una concentración inicial de 25 mg/L para mantener 5 mg/L residuales al final. Para medir el residual al final de línea se utilizan las tiras Test de peróxido de hidrógeno.

Dosis

- **Desinfección de agua:** 25 ppm (50ml de producto en 1000 L de agua), debe quedar un residual de 5 ppm al final de línea.



VENTAJAS

- Producto desinfectante del agua de bebida 100% biodegradable.
- Eficaz en presencia de materia orgánica y aguas duras.
- No da olor ni sabor.
- Reduce los problemas digestivos en animales.
- Facilidad de uso.
- Gran rendimiento y ahorro.
- Autorizado bajo el reglamento BPR para la desinfección en continuo de agua de bebida para animales (sin restricción de especies), con eficacia bactericida y viricida certificada.

Un producto de:



Bioplagen SL

Avda. Castilleja de la Cuesta, 26
(PIBO)

41110 Bollullos de la Mitación
Sevilla

Tel: +34 955 77 65 77

Fax: +34 955 77 65 66

bioplagen@bioplagen.com

www.bioplagen.com