

# DETERFOAM PLUS

Detergente desengrasante  
espumógeno de elevada adherencia



## DESCRIPCIÓN

Producto Detergente-Desengrasante Alcalino con espuma de elevada adherencia y duración; para la limpieza manual y/o mediante equipos espumógenos, de todo tipo de superficies (suelos, paredes y techos) instalaciones y equipos en Industria Alimentaria, en el sector ganadero y en cualquier ámbito, en general.

## USO

Detergente-desengrasante espumógeno de elevada adherencia y superior duración, para la limpieza y desengrasado de superficies (suelos, paredes y techos), instalaciones y equipos en todo tipo de ámbitos.



## COMPOSICIÓN

Combinación de agentes tensioactivos y álcalis, adicionada de estabilizantes en medio acuoso.



## DOSIS

1 - 3 % en solución acuosa.



## FORMATO

Bombona de 5 kg (caja  
4 unidades)

Bombona de 25 kg

Contenedor de 1.150 kg

## MODO DE EMPLEO

- Aplicar en forma de espuma mediante equipos espumógenos adecuados. No obstante, también puede aplicarse por pulverización, inmersión o cepillado manual.
- Dejar actuar 15 - 180 minutos, dependiendo del grado de suciedad y posteriormente enjuagar con agua antes que la espuma se seque.



## VENTAJAS

- Líquido soluble rápida y totalmente en agua en todas proporciones.
- Gran poder detergente y desengrasante que permite eliminar por completo todo tipo de suciedades.
- Proporciona una espuma densa, blanca, compacta, de superior duración y adherencia prolongada, con tiempo de contacto de hasta 180 min.
- Una vez el producto ha actuado, la espuma restante se elimina fácilmente mediante enjuague de agua.
- Mantiene toda su eficacia frente a aguas duras y residuos orgánicos.
- Excelente capacidad para eliminar restos de grasas, proteínas, comida y sangre.
- La aplicación en forma de espuma supone una mejor limpieza y desinfección, sobre todo de las paredes, ya que comporta un mayor tiempo de contacto entre dichas superficies verticales y el producto. Permite un perfecto control visual de las superficies a tratar, facilitando la operación de baldeo.
- A temperatura ambiente y a las dosis de utilización recomendadas no presenta efectos corrosivos, excepto frente al acero de baja calidad, metales blandos, cobre y sus aleaciones.
- Estabilidad: El producto es estable durante 3 años siempre que se mantengan las condiciones de almacenamiento y conservación.



**BIOGAN**  
BIOSEGURIDAD

Un producto de  
**BIOGAN BIOSEGURIDAD  
INTEGRAL, SL**

Polg.Monzú  
C / Fornillos , n 58  
22006 HUESCA  
Tel/Fax (+34) 974 22 94 07  
M. (+34) 615 39 36 39  
info@biogan.es

**AQUAGAN**  
H<sub>2</sub>O + BIOCIDAS